

新発売

タイル用酸性洗剤

タカエースタイル

頑固な水垢、サビ染み、複合エフロ汚染の洗浄に効果抜群！

経済的な濃縮タイプ



Before

建材に影響を
与えにくい洗剤（当社比）



After

主用途

- ・磁器タイル（ラスター等の特殊タイルは除く）
- ・床タイル
- ・ミカゲ石（鏡面は除く）

※材質の種類や劣化状態によっては変色や光沢消失等の影響を与えることがありますので、必ず事前テストを行って下さい。



高千穂産業株式会社

タカエースタイル

頑固な水垢、サビ染み、複合エフロ汚染の洗浄に効果抜群！

経済的な濃縮タイプ(3倍～20倍希釈)

施工上の注意

- ・ 使用上の注意及びSDSをよく読んでからご使用ください。
- ・ タカエースタイルは濃縮液ですので、汚染度に合わせた水希釈品(洗剤1に対して水2～19)でテスト洗浄を実施し、希釈倍率を決定してください。
- ・ 本施工前に必ずテスト洗浄を実施し、洗浄効率と建材に影響(腐食、変色、光沢消失)の無いよう安全性を確認の上ご使用ください。
- ・ テスト洗浄で安全性を確認した建材以外の他建材、植栽への付着、落滴は厳禁です。養生してください。特に、ガラスは曇らせますのでご注意ください。
- ・ タイルクリアー塗装面の洗浄には適していません。

施工方法

1. 洗剤をウエス半絞り(落滴厳禁)で塗布洗浄。汚染状況や材質によっては塗布後、研磨パッドでこすり洗い。
2. 吸水性の高い材質や洗浄後にクリアー塗装等する場合など、状況に応じてタカエースリンスをウエス等にて塗布し、中和処理を行う。
3. 水ウエスにて水拭き。(洗浄機等にて水洗する場合は事前に中和処理を行ってください。)
※汚染状況によっては、最初に洗浄機にて予洗(水洗)を行うと効率的です。

使用上の注意

- ・ ゴム手袋、保護メガネ等の保護具を着用してご使用ください。
- ・ 皮膚に付着したときは、直ちに十分な水量で洗い流してください。
- ・ 眼に入ったときは、直ちに十分に水で洗い、医師の診察を受けてください。
- ・ 本剤は酸性洗剤のため、塩素系漂白剤との併用は有毒な塩素ガスを発生させますのでお止めください。
- ・ 本剤は医薬用外劇物に該当しませんが、十分に注意してご使用ください。

主成分：有機酸、無機酸、界面活性剤、無機塩

液性：酸性

容量：1L、4L

標準使用量：90ml/m²(ウエス塗布の場合)

希釈倍率	3倍希釈	5倍希釈	10倍希釈	20倍希釈
1L	33m ² /1L	55m ² /1L	110m ² /1L	220m ² /1L
4L	132m ² /4L	220m ² /4L	440m ² /4L	880m ² /4L

※ウエス塗布洗浄での使用目安(90ml/m²)

- ・ ホルムアルデヒドを含有する原料は使用していません。
- ・ 製品消費期限は未開封で製造より1年です。
- ・ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。



1L

4L

高千穂産業株式会社

本社 〒114-0014 東京都北区田端2丁目4番12号
 電話 03(3822)1421番(代表) FAX 03(3822)1428番
 E-mail: info@takachiosangyou.co.jp
 URL: http://takachiosangyou.co.jp (ホームページアドレス)

取扱店